

# 安全データシート(SDS)

## 1. 製品及び会社情報

製品名: VC インク(赤) 補充用

会社名: 株式会社ツキネコ

住所: 東京都千代田区外神田 5-1-5 末広 JFビル5F

担当部門: 開発部

電話番号 03-3834-1080 FAX番号 03-3834-1050

ファイル No.: VC212

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分3
健康に対する有害性	皮膚腐食性・刺激性	区分3
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分1
	生殖毒性	区分1B
	特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	区分1(肝臓、腎臓、中枢神経系、精巣)
	特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	区分1(造血系、精巣)

(注)物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関して、上記以外の項目は現時点では「分類対象外」「分類できない」または「区分外」である。

### 絵表示又はシンボル



注意喚起語 危険

危険有害性情報 引火性液体及び蒸気

軽度の皮膚刺激

重篤な眼の損傷

生殖能または胎児への悪影響のおそれ

肝臓、腎臓、中枢神経系、精巣の障害

長期又は反復暴露による造血系、精巣の障害

注意書き 【安全対策】

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。

この製品を使用するときに飲食又は喫煙をしないでください。

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。

防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用してください。

静電気放電や火花による引火を防止してください。

個人用保護具や換気装置を使用し、曝露をさけてください。

保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用してください。

屋外又は換気の良い区域でのみ使用してください。

ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないでください。

取扱い後は良く手を洗ってください。

#### 【救急処置】

火災の場合には粉末消火剤、耐アルコール性消火剤、二酸化炭素などを用いて消化してください。

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを容易に外せる

場合には外して洗ってください。

皮膚(又は毛髪)に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を脱いで取り除いてください。

曝露またはその懸念がある場合、医師の診断、手当を受けてください。

眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当を受けてください。

気分が悪い時は医師の診断、手当を受けてください。

皮膚刺激があれば、医師の診断、手当を受けてください。

#### 【保管】

容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管してください。

#### 【廃棄】

内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して

ください。

#### 国／地域情報

国内法で規定のある場合並びに地域で規定のある場合はその規定に従ってください。

### 3. 組成、成分情報

#### 単一製品・混合物の区別:混合物

成分名	含有量	CAS No.	化審法	PRTR法	労安衛法
コバルト化合物	2.0-4.0	登録済み	登録済み	該当	該当
油溶性染料	2.0-4.0	登録済み	登録済み	該当せず	該当せず

合成樹脂	15-20	登録済み	登録済み	該当せず	該当せず
エチレングリコールモノエチルエーテル	15-20	110-80-5	2-411	1-57	該当
ポリアルキレングリコール	30-40	登録済み	登録済み	該当せず	該当せず
グリコールエーテル類	10-15	登録済み	登録済み	該当せず	該当せず
グリコール類	5.0-10	登録済み	登録済み	該当せず	該当せず
界面活性剤	5.0-10	登録済み	登録済み	該当せず	該当せず

#### 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に移動させ、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちにすべての汚染された衣類を脱ぎ取り去る。  
多量の水及び石鹼で洗い流し、症状がでた場合等、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 眼に入った場合 : コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。水で数分間、注意深く洗うこと。  
眼の刺激が持続する場合には医師の診断、手当を受けること。
- 飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合には、呼吸を妨げないようにして腰より頭を低く保ち安静にし、直ちに医師の診断を受ける。嘔吐物は飲み込ませないこと。また、医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
- 予想される急性症状 及び遅発性症状 : 眼・鼻・喉の刺激。眼のかすみ。咳、し眠、頭痛、息切れ、片頭痛、脱力感、腹痛、吐き気、嘔吐。遅発性症状：中核神経系の抑制。
- 最も重要な兆候 及び症状 : 情報なし
- 応急措置をする者の保護 : 救助者は状況に応じて適切な保護具を着用する。
- 医師に対する特別な 注意事項 : 安静に保ち、医学的な経過観察が必要である。

#### 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性消火剤  
大火災：散水、噴霧水、耐アルコール性消火剤
- 使ってはならない 消火剤 : 棒状注水
- 特有の危険有害性 : 極めて燃えやすい、熱、火花、火災で容易に発火する。  
火災によって刺激性、毒性、または腐食性のガスを発生するおそれがある。  
加熱により容器が爆発するおそれがある。  
引火性液体及び蒸気

高濃度の場所では有機溶剤中毒のおそれがある。

- 特有の消化方法:
- 散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、上記に示す消火剤のうち、散水以外の適切な消火剤を利用すること。
  - 散水以外の消火剤で効果がない大きな火災の場合には散水する。
  - 危険でなければ火災区域から容器に散水して冷却する。
  - 消火後も大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
- 消火を行う者の保護:
- 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
  - 風上から消火する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:

- 作業者は適切な保護具(防毒マスク(有機ガス)、高濃度の場合、送気マスク、空気呼吸器等)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸収を避ける。
- 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
- 直ちにすべての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
- 関係者以外の立ち入り禁止をする。
- 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。風上に留まる。
- 低地から離れる。

環境に対する注意事項:

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

- 回収、中和:
- 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸收し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
  - 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
  - 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
  - 大量の場合、散水は蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。

封じ込め及び浄化方 機材:危険でなければ漏れを止める。

- 法:
- 漏出物を取り扱うときに用いる全ての設備は接地する。
  - 蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下するために用いる。

- 二次災害防止策:
- 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。
  - 蒸気発生の多い場合は噴霧注水により蒸気発生を抑制する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 【取扱い】

技術的対策:	防爆の電気、換気、照明機器及防爆用工具のみを使用し、静電気放電に対する予防措置を講ずること。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。—禁煙
局所排気・全体換気:	換気装置を設置し局所排気、全体換気を行なう。 液の漏洩や蒸気の発散を極力防止する。
安全取扱い注意事項:	容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取り扱いをしてはならない。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。製品に接触、吸入、飲み込みをしてはならない。 眼との接触を避けること。 ヒューム、ミスト、蒸気を吸入しないこと。 取扱い後は良く手を洗うこと。
接触回避:	高温物、スパーク、火気を避け、強酸化物、強酸、強塩基との接触を避ける。
【保管】	
技術的対策:	保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、且つ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、且つ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し又は浸透しない構造とすること。 保管場所には危険物を貯蔵し又は取り扱う為に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管場所は耐火構造、床は不浸透性のものとし、地下への浸透、外部への流出を防止する。
保管条件:	熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。冷所、換気の良い場所で貯蔵すること。 可燃物及び製造業者が指定する他の禁忌物質から離して貯蔵すること。 容器は密栓し、直射日光や火気を避けること。 指定物質以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。
混触禁止物質:	『10. 安定性及び反応性』を参照。
容器包装材料:	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 プラスチックを侵すので使用を避ける。

## 8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度:	エチレングリコールモノエチルエーテル: 5ppm
許容濃度:	エチレングリコールモノエチルエーテル: 日本産業衛生学会(2010年度版) 5ppm ACGIH(2011年度版) TLV-TWA 5ppm
設備対策:	防爆の電気、換気、照明機器を使用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

この物質を貯蔵ないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設備すること。

空気中の濃度を暴露限度以下に保つために換気すること。

「火気厳禁」「関係者以外立ち入り禁止」等の必要な標識を見やすい箇所に掲示すること。

安全管理のために状況に応じて、ガス検知器等を設置する。

#### 保護具

呼吸器の保護具： 適切な呼吸用保護具(防毒マスク(有機ガス用)、高濃度の場合、送気マスク、空気呼吸器)を着用すること

手の保護具： 有機溶剤または化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること

眼の保護具： 保護メガネを着用すること

皮膚及び身体の保護具：

保護長靴、耐油性(不浸透性・静電気防止対策用)前掛け、防護服(静電気防止対策用)等の保護具を着用すること

衛生対策： 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

この製品を使用するときには、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

#### 9. 物理的及び化学的性質

形状：液体

色：赤

臭い：わずかな特異臭

pH：データなし

沸点：135°C以上

融点：データなし

凝固点：未測定

引火点：43°C以上

発火点：データなし

爆発限界：データなし

蒸気圧：データなし

蒸気密度：データなし

比重：データなし

溶解性：水に一部溶解。アルコール系溶剤に易溶

n-オクタノール/水分配係数：データなし

自然発火温度：データなし

分解温度：データなし

## 10. 安定性及び反応性

安定性:	通常の取扱いにおいて安定
危険有害反応可能性:	強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険性をもたらす。 アルカリ性物質と反応する。 銅、アルミニウムなどの軽金属及びその合金を腐食する。
避けるべき条件:	高温、銅、アルミニウムとの接触
混触危険物質:	強酸化剤、強塩基
危険有害な分解性生物:	燃焼により有害な蒸気、ガス(一酸化炭素、二酸化炭素)など

## 11. 有害性情報

皮膚腐食性・刺激性	区分3
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分1
生殖毒性	区分1B
特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	区分1(肝臓、腎臓、中枢神経系、精巣)
特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	区分1(造血系、精巣)

## 12. 環境影響情報

情報なし

## 13. 廃棄上の注意

許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。容器は内容物をできるだけ回収した上、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。

## 14. 輸送上の注意

国内規制:消防法 危険物第4類第2石油類に準ずる

国連分類:高引火点引火性液体 印刷用インク 国連番号1210 クラス3

## 15. 適用法令

消防法:	危険物第4類第2石油類
労働安全衛生法:	危険物・引火性のもの 名称等を表示すべき危険物及び有害物:エチレングリコールモノエチルエーテル、コバルト及びその化合物 名称等を通知すべき危険物及び有害物:エチレングリコールモノエチルエーテル、コバルト及びその化合物 第2種有機溶剤

PRTR法: エチレングリコールモノエチルエーテル、コバルト及びその化合物(コバルトとして0.2%以下)

#### 16. その他の情報

記載内容の取扱い: 本記載の内容は現時点で弊社が入手した情報などに基づき作成されたものであり、新しい知見に基づき改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は用途、用法に適した安全対策を実施の上、御利用下さい。記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。